



SECTION: B-B

- 技术指标:
- 1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象;
 - 2、温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$;
 - 3、额定电压: 200V, AC, DC (等效);
 - 4、接触电阻: $\leq 0.03\Omega$;
 - 5、绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$;
 - 6、耐压: 1000V, AC/minute.

Pin位	Type	A	B	C
2	DF14B-2AWB	1.25	7.65	
3	DF14B-3AWB	2.5	8.9	
4	DF14B-4AWB	3.75	10.15	2.5
5	DF14B-5AWB	5	11.4	3.75
6	DF14B-6AWB	6.25	12.65	5
7	DF14B-7AWB	7.5	13.9	6.25
8	DF14B-8AWB	8.75	15.15	7.5
9	DF14B-9AWB	10	16.4	8.75
10	DF14B-10AWB	11.25	17.65	10
11	DF14B-11AWB	12.5	18.9	11.25
12	DF14B-12AWB	13.75	20.15	12.5
13	DF14B-13AWB	15	21.4	13.75
14	DF14B-14AWB	16.25	22.65	15
15	DF14B-15AWB	17.5	23.9	16.25
16	DF14B-16AWB	18.75	25.15	17.5
17	DF14B-17AWB	20	26.4	18.75
18	DF14B-18AWB	21.25	27.65	20
19	DF14B-19AWB	22.5	28.9	21.25
20	DF14B-20AWB	23.75	30.15	22.5
21	DF14B-21AWB	25	31.4	23.75
22	DF14B-22AWB	26.25	32.65	25
23	DF14B-23AWB	27.5	33.9	26.25
24	DF14B-24AWB	28.75	35.15	27.5
25	DF14B-25AWB	30	36.4	28.75
26	DF14B-26AWB	31.25	37.65	30
27	DF14B-27AWB	32.5	38.9	31.25
28	DF14B-28AWB	33.75	40.15	32.5
29	DF14B-29AWB	35	41.4	33.75
30	DF14B-30AWB	36.25	42.65	35

序号	名称	材料	数量	附注
3	嵌件 Fitting Nail	磷青铜 Phosphor Bronze	2	嵌件: 硬度HRC28-30°/MIN, 厚度 80μ/MIN.
2	嵌件 Contact	磷青铜 Phosphor Bronze	n1	嵌件: 硬度HRC28-30°/MIN, 厚度 80μ/MIN.
1	盖 Water	LCP/PT	1	壳

CUSTOMER DRAWING

一般公差
GENERAL TOLERANCE



东莞市红都电子科技有限公司
DONG GUAN SHI HONG DU ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD

品名 (TITLE): 1.25mm WTB 1.9H

料号 (PART NO.): WTB1219-Gxx-00RH

比例 (SCALE): 1:1

修改摘要
REVISION DESCRIPTION

版本 (REV): A

核准 (APP):

张数 (SHEET): 1 Of 1

图幅 (SIZE): A4

PCB寸法
PCB Layout

